

Abstandhalter / Fugenkreuze / Terrassenlager / Verlegehilfe



ROTOSTIC® (RB1003) Soft-Abstandhalter (rund und stapelbar)

Format ca.: Außendurchmesser 115 mm, Aufbauhöhe 9 mm, stapelbar und trennbar

Fugenbreite: 5 mm

Farbe: anthrazit - schwarz

Teilgewicht: ca. 53 Gramm

- ✓ Mit Entwässerungskanälen und hinterlüftet

Die einfache und zerstörungsfreie Demontage der Terrassenplatten ist jederzeit möglich.
Schallisolierende / Trittschallisolierende und dämpfende Lagerung der Terrassenplatten.

Dieser neu entwickelte und geschützte Abstandhalter ist sowohl stabil stapelbar, teilbar und auch geteilt stapelbar (1/4, 1/2, 3/4). Sie können diesen Abstandhalter mit einer Haushaltsschere oder einem Tapetenmesser teilen.

Sie können perfekt entlang von geraden Mauerkanten, Innen- und Außenecken Ihre Terrassenplatten exakt und stabil verlegen. Wenn Sie einen größeren Entwässerungsspalt als 9 mm zwischen Untergrund und Plattenunterseite möchten, können Sie beispielsweise zwei Abstandhalter übereinander stapeln, und Sie erhalten 18 mm Entwässerungsspalt. Die beiden gestapelten Abstandhalter stehen stabil ineinander fixiert.

Zusatzoption:

Ebenso können Sie auch den / die Neigungswinkel der Terrasse in Verbindung mit der "**ROTOSTIC® (RB3003) - Ausgleichsscheibe 2 mm (stapelbar)**" zu Abflüssen hin richtig einstellen.



Geeignet für die Trockenverlegung von Naturstein- und Betonplatten auf Beton, Holz, Erde und Dachfolien. Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund bei Dachterrassen!

Hergestellt aus hochwertigem weichem und dämpfendem Kunststoff, ohne Weichmacher (kein Gummi !!! - daher auch keine störenden Gummi-Reaktionen mit dem Untergrund) in sehr massiver Ausführung. UV- und alterungsbeständig, belastbar bis 200 kg / Stück vollflächig belastet, recyclingfähig, wieder verwendbar, sogar mit Lebensmittelzulassung, gesetzlich geschützt, EU-Ursprung, hergestellt in Österreich.